

DIGITAL INVERTER AC/DC TIG/MMA/PULSE WELDING MACHINE



*Diseño compacto: el carro, el tanque de agua y la fuente de energía se pueden seleccionar según las aplicaciones.

*Control por microprocesador: operación simple, rendimiento de soldadura más perfecto.

*Función de protección integral: con protección de sobretensión, subtensión, fase por defecto, contra rayos, sobrecorriente, sobrecalentamiento, etc.

*El diseño único del conducto de aire: la tasa de fallos se reduce en gran medida, ampliando la vida útil de la máquina.

*Diseño de unificación: la máquina consta de 4 unidades: unidad de control, unidad de entrada, unidad de inversor y unidad de salida. Sólo necesita reemplazar la placa de alimentación de la unidad relacionada para el mantenimiento, cualquier depuración profesional es innecesaria.



Modelo	WSME315		
Parámetro	MMA	TIG	
		Rango Ajustable	Preestablecido
Voltaje de entrada (V)	AC380V±15% 3PH		
Frecuencia de entrada (Hz)	50/60		
Potencial nominal de entrada (Kva)	13	9	
Tensión en vacío (V)	67	67	
Rango de corriente de salida (A)	5-315	5-315	
Corriente constante (A)		5-315	
Pre-flujo (S)		0-10	0.1
Corriente de arranque en caliente (A)		5-315	50
Corriente de arco (A)		5-315	40
Pendiente ascendente (S)		0-10	5
Soldadura por puntos (S)		0-10	3
Corriente base (A)		5-315	10
Pico de corriente (A)		5-315	150
Ancho de pulso (%)		10-90	30
Frecuencia de pulso (Hz)		0.1-20	5
Ancho de banda (%)		10-90	30
Clear Depth (%)		-50~±50	0
Frecuencia AC (Hz)		20-200	80
Pendiente de bajada (S)		0-10	5
Corriente término del arco (A)		5-315	20
Post-gas (S)		0-10	5
Ciclo de trabajo (%)	60%		
Peso (Kg)	26		
Dimensiones (mm)	500X280X435		

INCLUYE:



DPLAS SERVICIOS INTEGRALES S.A.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS
Y REPUESTOS MIG - TIG - PLASMA - OXICORTE
CALLE TRES 2192-A - QUINTA NORMAL - SANTIAGO
FONOS/FAX 2772 4062 - 2786 2824 - 2773 8073