

MCU IGBT DOUBLE PULSE MIG/MMA/LIFT TIG WELDING MACHINE



MIG200DP



La pantalla LCD a color avanzada garantiza una configuración adecuada de la máquina y una selección de parámetros más sencilla.

Las capacidades versátiles incluyen MIG sinérgico de pulso simple y doble, Lift-Tig, MMA, etc.

Porta bobinas compatible listo o cable de 1KG/5KGS.

Ofrece configuraciones de soldadura predefinidas para diferentes alambres como Al-Mg, Al-Si, SS, Fe con tamaño 0.8-1.2 para aumentar la facilidad de uso y garantizar que el trabajo se haga bien incluso para los nuevos operadores.

MODELO	MIG200DP	
	MIG	MMA
Voltaje de entrada (V)	AC220V+15% 1PH	
Frecuencia de voltaje de entrada (HZ)	50/60	
Capacidad nominal de potencia de entrada (KVA)	6	7
Voltaje nominal de salida (V)	24	28
Corriente nominal de entrada(A)	27.3	31.8
Rango de corriente de salida (A)	20-200	20-200
Voltaje sin carga (V)	62	
Ciclo de trabajo (%)	60	
Consumo sin carga (W)	60	
Eficiencia (%)	85	
Factor de potencia	0.93	
Clase de protección	F	
Tamaño del carrete (mm)	200	
Velocidad de alimentación de alambre	18m/min	
Peso (KG)	12	
Diámetro (mm)	400x195x270	

INCLUYE:



DPLAS SERVICIOS INTEGRALES S.A.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS
Y REPUESTOS MIG - TIG - PLASMA - OXICORTE
CALLE TRES 2192-A - QUINTA NORMAL - SANTIAGO
FONOS/FAX 2772 4062 - 2786 2824 - 2773 8073