INVERTER DC TIG / MMA WELDING MACHINE

MITECH

TIG250D

Portátil con peso ligero en el taller o en el lugar de trabajo.
Dos modos de soldadura, TIG y MMA.
Fácil encendido del arco y corriente estable, reacción dinámica rápida.
Excelente estabilidad del arco y rendimiento de soldadura.
Compatible con uso de red o generador.
Autoprotección contra sobretensión y sobrecalentamiento.

MODELO	TIG250D	
	MMA	TIG
Voltaje de entrada (V)	AC220V+15% 1PH	
Capacidad nominal de potencia de entrada (KVA)	6.2	4.4
Corriente nominal de entrada (A)	28.2	20
Voltaje sin carga (V)	66	
Rango de corriente de salida (A)	30-180	10-200
Voltaje de salida nominal (V)	27.2	17.2
Ajuste de la fuerza del arco (A)	0-100	
Tiempo posterior al gas (S)	2-10	
Ciclo de trabajo (%)	60	
Consumo sin carga (W)	60	
Eficiencia (%)	85	
Factor de potencia	0.93	
Clase de aislamiento	F	
Peso (KG)	6.3	
Diámetro (mm)	356x153x225	

INCLUYE:

DPLAS SERVICIOS INTEGRALES S.A.
IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS
Y REPUESTOS MIG - TIG - PLASMA – OXICORTE
CALLE TRES 2192-A - QUINTA NORMAL - SANTIAGO
FONOS/FAX 2772 4062 - 2786 2824 - 2773 8073