

Maquina Plasma Mitech Cut100



*Control por microprocesador: operación simple, rendimiento de soldadura más perfecto.

*Función de protección integral: con protección de sobretensión, subtensión, fase por defecto, contra rayos, sobrecorriente, sobrecalentamiento, etc.

*El diseño único del conducto de aire: la tasa de fallos se reduce en gran medida, ampliando la vida útil de la máquina.



MODELO	CUT100C
Voltaje de alimentación de entrada (V)	AC380V $\pm$ 15% 3PH
Frecuencia de voltaje de entrada (Hz)	50/60
Capacidad de potencia de entrada nominal (KVA)	15,1
Voltaje sin carga (V)	285
Rango de corriente de salida (A)	5-100
Ciclo de trabajo (%)	60
Factor de potencia	0,93
Clase de aislamiento	F
Clase de protección	IP21S
Golpe de arco	No táctil
Presión de aire (M PA)	0,6
Espesor de corte sugerido (MM)	25
Espesor de corte (mm)	40
Peso (KG)	28,3
Dimensión (mm)	500x280x435

ACCESORIOS



DPLAS SERVICIOS INTEGRALES S.A.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS
Y REPUESTOS MIG - TIG - PLASMA - OXICORTE
CALLE TRES 2192-A - QUINTA NORMAL - SANTIAGO
FONOS/FAX 2772 4062 - 2786 2824 - 2773 8073