

INVERTER DC MMA WELDING MACHINE



MMA 500C



- Modelo digital con tecnología de control MCU, que proporciona ajuste de múltiples parámetros, tales como: corriente de fuerza del arco, corriente de inicio del arco, etc.
- El éxito del inicio del arco se puede garantizar con la función de control de encendido del arco
- También puede garantizar una soldadura perfecta en todas las situaciones y posiciones

MODELO	MMA500C
	MMA
Tensión de entrada (V)	AC380V±15% 3PH
Capacidad de potencia de entrada nominal (KVA)	25.3
Frecuencia de voltaje de entrada (Hz)	50/60
Corriente de entrada nominal (A)	38.4
Tensión de carga (V)	67
Rango de corriente de salida (A)	20-500
Tensión de salida nominal (V)	40
Fuerza de Arco (A)	20-150
Ciclo de trabajo (%)	60
Clase de aislamiento	F
Clase de protección	IP21S
Diámetro de la varilla	2.5-6.0
Factor de potencia	0.93
Eficiencia (%)	85
Peso (Kg)	25Kg
Diámetro(mm)	500x280x435

INCLUYE:



DPLAS SERVICIOS INTEGRALES S.A.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS
Y REPUESTOS MIG - TIG - PLASMA - OXICORTE
CALLE TRES 2192-A - QUINTA NORMAL - SANTIAGO
FONOS/FAX 2772 4062 - 2786 2824 - 2773 8073